

ISPITNO IZVJEŠĆE**HRN EN 60598-2-20****Svjetiljke – Dio 2: Posebni zahtjevi –
Sekcija 20: Rasvjetni lanci**Ispitno izvješće br.: **011/09-598**

Ispitivao (+ potpis): Zvonimir Kovačić

Odobrio (+ potpis): Vinko Müller

Datum izdanja: 07.07.2009.

Ispitni laboratorij: CEI-IETA d.o.o., Laboratorij za ispitivanje elektroničkih i električnih proizvoda

Adresa: HR-10000 ZAGREB, Božidarevićeva 13

Ime korisnika: SILVIA STIL d.o.o.

Adresa: 10020 ZAGREB, L. Naletilića 85

Pojedinosti ispitivanjaNorma: HRN EN 60598-2-20 : 2008 (IEC 60598-2-20 : 1996, mod + A1 : 1998, mod + A2 : 2002, mod; EN 60598-2-20 : 1997 + A1 : 1998 + A2 : 2004) uz
HRN EN 60598-1 : 2008 (IEC 60598-1: 2003, mod + A1 : 2006; EN 60598-1 : 2004 + A1 : 2006)
Na zahtjev korisnika izvršena su samo ispitivanja bitnih elemenata sigurnosnih zahtjeva

Nestandardne ispitne metode: —

Opis ispitnog predmeta: Dekorativno rasvjetno uže

Robna marka:



Model i/ili oznaka tipa: RP10M

Proizvođač: SUNDAR LIGHTING CO. LTD., KINA

Podaci: *tvornički uzorak bez komercijalne ambalaže i prave zastavice*

.....: 230 V~

.....: 50 Hz

Kopija natpisne pločice:

Type- naziv artikla: RP10M
Dužina seta: 10metara
Uvoznik: SILVIA STIL d.o.o., L.Naletička 85,10020 Zagreb
Broj žaruljica u svj. lancu: 300, Napon napajanja: 230V~50Hz
Napori/ snaga pojedine žaruljice: 6,5W/70mA
Potrošnja cijeloga seta: 163,5W
Ovaj proizvod ne smije biti priključen na naponnu mrežu dok je u kutiji!
Žaruljice u ovom svjetlosnom nizu ne mogu se mijenjati.
DOZVOLJENO ZA UNUTARNJU I VANJSKU PRIMJENU!
Sačuvajte originalno pakiranje sa uputama, i koristite proizvod poštujući uputstva.
Ne priključujte ovaj svjetlosni niz na drugi svjetlosni niz.



Sažetak ispitivanja:

Utvrđeno je da je uzorak dekorativnog rasvjetnog užeta, model RP10M, sukladan sa bitnim elementima sigurnosnih zahtjeva norme HRN EN 60598-2-20.

Osobine predmeta ispitivanja	Prijenosni aparat
Klasifikacija postavljanja i uporabe	Zaštita električnog udara je klase II
Priključenje napajanja	Aparat nije stalno priključen na mrežu
.....	Ugrađeni mrežni kabel sa utikačem
Mogući zaključci ispitivanja:	
- ispitni slučaj nije primjenljiv na ispitivani objekt	—
- ispitni objekt zadovoljava zahtjev	Z (zadovoljava)
- ispitni objekt ne zadovoljava zahtjev	N (ne zadovoljava)
Ispitivanje:	
Datum prijema predmeta za ispitivanje	09.06.2009.
Datum(i) izvođenja ispitivanja	29.06.2009. – 03.07.2009.
Opće napomene:	
Ovo se izvješće ne smije umnožavati osim u cijelosti i to samo uz pisanu suglasnost ispitnog laboratorija.	
Rezultati mjerenja prikazani u ovom izvješću odnose se samo na ispitani uzorak(e).	
"(vidi priloženu tablicu)" odnosi se na tablicu pridodanu izvješću.	
"(vidi primjedbu #)" odnosi se na primjedbu pridodanu izvješću.	
"(vidi dodatak #)" odnosi se na dodatne informacije pridodane izvješću.	
U izvješću se zarez (,) koristi kao decimalni razdjelnik.	

Opće informacije o proizvodu:

Dekoratивно rasvjetno uže za unutarnju i vanjsku uporabu.

REZULTATI ISPITIVANJA			
Pregled / Ispitivanje	Zahtjevi norme HRN EN 60598-2-20	Zahtjevi norme HRN EN 60598-1	Rezultat – primjedba
Označavanje	točka 20.5	sekcija 3	sukladnost sa ovom točkom nije moguće utvrditi jer je dostavljen tvornički uzorak bez odgovarajuće zastavice i komercijalne ambalaže
Vanjsko i unutarnje ožičenje	točka 20.10	sekcija 5	zadovoljava
Konstrukcija	točka 20.6	sekcija 4	zadovoljava
Zaštita od električnog udara	točka 20.11	sekcija 8	zadovoljava
Putovi puzajućih struja i zračni razmaci	točka 20.7	sekcija 11	zadovoljava
Otpornost na prašinu, čvrste objekte i vlagu	točka 20.13	sekcija 9	zadovoljava
Otpor izolacije, dielektrična čvrstoća i struja dodira	točka 20.14	sekcija 10	zadovoljava

DODATAK – Foto dokumentacija





— KRAJ IZVJEŠĆA —